

Manometro DN 50/63 attacco posteriore - cassa ABS

Cassa: ABS nero

Trasparente: kostil con indice rosso

Attacco: posteriore centrale in ottone 1/4G

Precisione: Cl. 1,6

Protezione: IP 31

Saldature: in lega di stagno per temperature da -20 +90 °C

Movimento amplificatore di precisione: in ottone per orologeria

Elemento Manometrico: molla Bourdon in lega di rame



Pressure gauge ø 50/63 centre back entry - ABS case

Case: ABS black

Window: kostil with red pointer

Connection: brass thread 1/4G centre back

Accuracy: Cl. 1,6 **Protection:** IP 31

Sensing element: copper alloy Bourdon tube

Welding: tin alloy for working temperature ranging from -20 +90 °C

Amplifying movement: brass for precision clockwork

MA 50/63

50

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
MA50004BB	MA-50 0-4 bar G1/4 IR	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA50006BB	MA-50 0-6 bar G1/4 IR	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA50010BB	MA-50 0-10 bar G1/4 IR	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA50016BB	MA-50 0-16 bar G1/4 IR	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA50025BB	MA-50 0-25 bar G1/4 IR	IR= Indice rosso/red pointer	60/100

63

MA63004BB	MA-63 0-4 bar G1/4 IR+ISPESL	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA63006BB	MA-63 0-6 bar G1/4 IR+ISPESL	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA63010BB	MA-63 0-10 bar G1/4 IR+ISPESL	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA63016BB	MA-63 0-16 bar G1/4 IR+ISPESL	IR= Indice rosso/red pointer	60/100
MA63025BB	MA-63 0-25 bar G1/4 IR	IR= Indice rosso/red pointer	60/100

ISPESL= secondo norme ISPESL/according to italians norms ISPESL
N.B.: disponibili anche in versione DN 80/also available in version DN 80

Su richiesta esecuzioni diverse e personalizzate
On request only we are available for special and personalized versions

Termometri in vetro (Xilolo) - tipo diritto

Elemento sensibile: bulbo allo xilolo

Custodia: vetro

Scala: alluminio

Classe: Cl. 1,6

Straight glass tube thermometer (Xilolo)

Sensing element: xilolo bulb (alcohol)

Case: glass

Scale: aluminium

Accuracy class: Cl. 1,6



ACTV

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACTVMD01	TVP200 lungh./length 200mm	0-120°C	10
ACTVMD02	TVM250 lungh./length 250mm	0-120°C	10
ACTVMD03	TVG300 lungh./length 300mm	0-120°C	10

Custodie in ottone per termometri in vetro

Brass case for glass thermometers



ACCD

Codice/Part. No	Denominazione/Description	Esecuzione standard/Supplied standard	Conf./Pack.
ACCD00001	CDP200 per TVP 200 1/2G		10
ACCD00002	CDM250 per TVP 250 1/2G		10
ACCD00003	CDG300 per TVP 300 1/2G		10