

Capsule pressure gauges for gas

Manometro a membrana DN 63/80/100 radiale

Cassa: acciaio cromato
Anello: acciaio cromato
Trasparente: kostil
Attacco: radiale in ottone
Elemento Manometrico: membrana in lega di rame

Saldature: in lega di stagno per temperature da -20 +90 °C
Movimento amplificatore di precisione: in ottone per orologeria con vite di regolazione
Precisione: Cl. 2,5



Capsule pressure gauge ø 63/80/100 mm bottom entry

Case: chromed steel
Ring: chromed steel
Window: kostil
Connection: bottom entry brass
Sensing element: copper alloy capsule

Welding: tin alloy for working temperature ranging from -20 +90 °C
Amplifying movement: brass for precision clockwork with adjusting screw
Accuracy: Cl. 2,5

MM 63/80/100

63 Codice/Part. No Denominazione/Description Esecuzione standard/Supplied standard Conf./Pack.

MM63060MJ	MM-63	0-60 mbar/mmH ₂ O G1/4B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM63100MJ	MM-63	0-100 mbar/mmH ₂ O G1/4B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM63250MJ	MM-63	0-250 mbar/mmH ₂ O G1/4B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM63400MJ	MM-63	0-400 mbar/mmH ₂ O G1/4B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM63600MJ	MM-63	0-600 mbar/mmH ₂ O G1/4B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50

80 Codice/Part. No Denominazione/Description Esecuzione standard/Supplied standard Conf./Pack.

MM80060MK	MM-80	0-60 mbar/mmH ₂ O G3/8B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM80100MK	MM-80	0-100 mbar/mmH ₂ O G3/8B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM80250MK	MM-80	0-250 mbar/mmH ₂ O G3/8B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM80400MK	MM-80	0-400 mbar/mmH ₂ O G3/8B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50
MM80600MK	MM-80	0-600 mbar/mmH ₂ O G3/8B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	50

100 Codice/Part. No Denominazione/Description Esecuzione standard/Supplied standard Conf./Pack.

MM10060ML	MM-100	0-60 mbar/mmH ₂ O G1/2B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	36
MM10100ML	MM-100	0-100 mbar/mmH ₂ O G1/2B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	36
MM10250ML	MM-100	0-250 mbar/mmH ₂ O G1/2B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	36
MM10400ML	MM-100	0-400 mbar/mmH ₂ O G1/2B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	36
MM10600ML	MM-100	0-600 mbar/mmH ₂ O G1/2B	Con vite di regolazione/with adjusting screw	36

Su richiesta esecuzioni diverse e personalizzate
On request only we are available for special and personalized versions