



TECNOPLASTIC

Supertec



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Cavo Cable Câble	H07 RN-F 3G1 H07 RN-F 3G1 Oil resistant PVC 3x1 A07 RN-F
------------------------	---

Corpo Housing Corps	Polipropilene Polypropilene Polypropilene
---------------------------	---

Passacavo Cable grommet Galoche	EPDM
---------------------------------------	------

Alimentazione di rete Power mains supply Tension du secteur	20(8)A 250V
---	-------------

Grado di protezione Protection degree Degré de protection	IP 68
---	-------

Profondità massima di funzionamento Max operating depth Profondeur maximum de fonctionnement	40 m - 131,2 ft
--	-----------------

Temperatura massima d'esercizio Max operating temperature Temperature maximum d'application	60 °C - 140 °F
---	----------------

Classe di funzionamento Function class Classe de fonctionnement	I - II
---	--------

OMOLOGAZIONI APPROVAL CERTIFICATE CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

CE	3x1 PVC
----	---------

CE - TÜV	3G1 H07 RN-F 3G1 H07 RN-F oil resistant 3x1 A07 RN-F
----------	--

Interruttore a galleggiante con doppia camera che permette l'automazione di pompe, impianti idraulici ed acque di scarico.

Assolutamente resistente alle alte pressioni grazie alle due camere indipendenti (pressione di collaudo: 4 bar) adatto per impieghi professionali. Microinterruttore da 20 (8) A.

High quality electric float switch for the automation of water pumps into professional plumbing, and sink water system.

It is equipped with a double chamber to resist to high pressure (manufacturing test: 4 bar) and 20 (8) Amps micro-switch.

Interrupteur a flotteur de grande qualité avec chambre pour l'automatisation des électropompes et installations hydrauliques et égouts.

Absolument résistant à la haute pression (test de production: 4bar). Micro interrupteur de 20 (8) A.



CONTRAPPESO:

Solo x cavo con lunghezza uguale o superiore a 1 m.

COUNTERWEIGHT:

Just for length the same or over 1 m cable.

CONTREPOIDS:

Uniquement pour câble de longueur supérieure ou égale à 1 mt

